

# Sikkens Autosurfacer Rapid

## ¡Adelántate con Autosurfacer Rapid!


### Autosurfacer Rapid

Autosurfacer Rapid es único por su secado extremadamente rápido. Autosurfacer Rapid da al taller una ventaja competitiva real: corto tiempo de preparación, más flexibilidad y alta productividad en todo el proceso de la reparación.

Las ventajas con Sikkens Autosurfacer Rapid:

- Secado en 45 minutos a temperatura ambiente
- Secado en 20 minutos a 60°C
- Excelentes propiedades de aplicación
- Versión Lijable y Húmedo sobre Húmedo


Autosurfacer Rapid esta disponible en color gris oscuro.



2:1 (Lijable)  
3:1:2 (No lijable)



1-3 capas  
1 capa (NL)



5-7 min. / 20°C  
15 min. / 20°C (NL)



45 min. / 20°C  
20 min / 60°C

### Características

- Secado extremadamente rápido a 20°C y 60 °C.
- Corto tiempo de secado entre capas

- Fácil aplicación y excelente estiramiento

- Aplicación con rodillo (lijable)

- Espesor

- Endurecimiento

- Endurecedor especial para Altas Temperaturas

- Versión lijable y no lijable

- Versión no lijable: solo 1 capa

- Color gris oscuro

### Beneficios

- Rápido proceso de reparación
- Incremento de la rentabilidad de la reparación
- No es necesario equipamiento adicional
- Ahorro en costes energéticos
- Incremento en la flexibilidad de la planificación de las reparaciones

- Fácil de usar
- Menos errores
- Reducción de tiempo (lijado)
- Ahorro en material de lijado

- Sin pistola
- Sin limpieza de pistolas
- La cabina puede ser utilizada para otras reparaciones
- Reducción del tiempo de preparación

- Rellena fácilmente los poros

- Excelente lijado en todas las temperaturas

- Puede ser usado bajo condiciones extremas

- Flexibilidad

- Rápida aplicación
- Menor tiempo de proceso

- Facilita la cubrición

**Our focus – your success.**