


### Autosurfacer HB

Sikkens Autosurfacer HB da un espesor mayor que el de otros aparejos de alto espesor: con tres capas podemos llegar a conseguir un espesor de 300 micras. Podemos utilizarlo sobre acabados existentes o sustratos de acero desnudo, Sikkens Autosurfacer HB nos deja un acabado liso, incluso aplicándolo sobre superficies irregulares. Lijado rápido y fácil, sin embozar el papel de lija. Para los toques finales, Sikkens Autosurfacer HB puede repintarse con cualquier acabado Sikkens.

- Da más espesor que otros aparejos de alto espesor.
- Fácil de usar.
- Rápido y fácil de lijar.
- Estiramiento suave.
- Tiempos de evaporación rápidos.
- Acabado liso y duro.



5:1:1



1-3 capas



5 -10 min. / 20°C

3 hrs / 20°C  
30 min. / 60°C

# Sikkens Autosurfacer HB

Para un acabado liso y de alto espesor excepcional



Características	Beneficios
• Alto espesor (300 $\mu$ en 3 capas)	• Reduce el tiempo de preparación.
• Buen estiramiento.	• Tiempo de lijado limitado.
• Gran posibilidad de aplicación.	• Fácil aplicación.
• Tintable con Autocryl Plus LV	• Necesidad de menos color.
• Cumple con la normativa VOC.	• Cumple con la legislación VOC

Our focus – your success.