

# Sikkens Polysoft UL


## Polysoft UL

Masilla poliéster ultraligera de dos componentes y rápido lijado, diseñada para el relleno de abolladuras e irregularidades en piezas de carrocería

Polysoft UL es ideal para aplicar donde no aumentar el peso es un factor importante, ya que el peso del producto es la mitad del de una masilla normal. Además, su textura es fina se traduce en un acabado muy liso que hace que sea fácil de modelar y lijar.

Substratos sobre los que puede aplicarse:

- Acero.
- Primer Surfacer EPII (máx. 25 µm)
- Acero zincado y galvanizado.
- Aluminio.
- Partes plásticas (pequeños arañazos superficiales)



100:4



3-4 min. / 20°C



15-20 min. / 20°C



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil de mezclar y aplicar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos errores.</li> <li>• Ahorro de tiempo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijado perfecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos esfuerzo y tiempo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masilla ultraligera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos peso en la aplicación.</li> </ul>

**Our focus – your success.**