


Polysurfacer

Masilla bicomponente, a pistola, para rellenar defectos en grandes superficies o rayas de lijado.

La textura fina de Polysurfacer nos da como resultado una superficie extremadamente lisa. Es el producto ideal para el rellenado de grandes zonas de reparación con masilla, así como la nivelación de múltiples abolladuras en un mismo panel, es decir, daños de granizo.

Substratos sobre los que puede aplicarse:

- Acero
- Primer Surfacer EP II (máx. 25 µm)
- Masilla reforzada con fibra de vidrio.
- Acabados existentes (aplicación de panel completo)



100:5



2-3 capas



0-5 min. / 20°C



2 hrs. / 20°C
30 min. / 60°C

Sikkens Polysurfacer



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicable a pistola 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil aplicación • Excelente para grandes superficies
<ul style="list-style-type: none"> • Relleno de grandes superficies 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivelado de múltiples daños (granizo).
<ul style="list-style-type: none"> • Lijado perfecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menos esfuerzo. • Ahorro de tiempo.
<ul style="list-style-type: none"> • Superficie lisa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menos lijado. • Acabado final liso.
<ul style="list-style-type: none"> • Alto relleno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Óptimo moldeado.

Our focus – your success.